





TA Flex چسب کاشی مخصوص انواع کاشی و سرامیک پرسلان و سنگ‌های طبیعی



TA Flex از چسب‌های کاشی پودری کی‌پلاس می‌باشد که با کارایی بالا و مناسب جهت نصب انواع کاشی و سرامیک پرسلان و سنگ‌های طبیعی با ابعاد بزرگ استفاده می‌شود. TA Flex می‌تواند در محیط‌های داخلی و خارجی (به خصوص مکان‌های با عبور و مرور زیاد و شرایط غوطه‌وری در آب) و محل‌های تحت تنش حرارتی مانند بالکن و تراس استفاده شود. جهت آماده‌سازی، کفایست پودر را به نسبت معین با آب مخلوط کنید تا ملات مناسب با کارایی بسیار بالا به دست آید

ویژگی‌ها

۵ - ۲۵ درجه سانتی‌گراد	دمای مناسب محیط جهت اجرا
۲-۵ میلی‌متر	ضخامت قابل اجرا
۷/۵ لیتر آب برای ۲۵ کیلوگرم پودر	نسبت آب به پودر چسب کاشی
۱۸۰ دقیقه	مدت زمان کار پذیری
دیوار حدود ۲۴ ساعت و کف حدود ۴۸ ساعت	زمان بندکشی
۲۵ کیلوگرم	وزن هر کیسه
شانه ۳.۰kg : ۸mm شانه ۲.۳kg : ۶mm شانه ۱.۵kg : ۴mm	میزان مصرف در متر مربع
$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	مقاومت چسبندگی کششی اولیه
۱۲ ماه در شرایط استاندارد	بهترین زمان مصرف
خاکستری - سفید	رنگ





مزایا

- اختلاط آسان و سریع
- سرعت اجرای بالا
- بدون نیاز به هرگونه افزودنی
- انعطاف پذیری بالا جهت محل های تحت تنش حرارتی
- قابل استفاده بر روی همه ی سطوح رایج در ساختمان از جمله بلوک های سیمانی و AAC، دیوارهای بتنی، سطوح گچ کاری شده، کف های سیمانی و پنل های گچی (با استفاده از پرایمر مناسب)
- مناسب جهت کاشی کاری استخر

نکات اجرایی

- به ملات آماده شده که شروع به سفت شدن کرده است، آب اضافه نکنید.
- هیچ گونه مواد و مصالحی (آهک، ماسه، سیمان، گچ و...) به ملات آماده شده اضافه نکنید.
- ملات را با ماله دنداندار (مناسب با سایز کاشی) بر روی سطح، اجرا نمایید.
- در مصارف سطوح خارجی ساختمان، پشت کاشی باید به ملات آغشته گردد.



تلفن مرکز پاسخگویی: ۰۲۱-۴۳۰۰۰۸۰۹

www.kplus.ir

GERMAN 
Technology