



۱۴۰۴/۰۸

محصولات پودری کی پلاس



پودر ماستیک (MASTIK)

اندود پوششی نهایی

دامنه کاربرد و اجرا

- اندود گچ دستی به عنوان پوشش نهایی برای سطوح داخلی و برای ایجاد سطحی صاف و هموار قبل از رنگ آمیزی یا نصب کاغذ دیواری استفاده می‌شود. در صورت نیاز به ضخامت بیش از ۱ میلی‌متر، باید در چند لایه اجرا شود.

توضیحات محصول

- اندود گچی پوششی نهایی به صورت دستی برای مصارف داخلی

■ اطلاعات بسته بندی
کیسه ۲۰ کیلوگرمی

■ تاریخ مصرف

- ۶ ماه پس از تولید و ۷ روز پس از بازکردن کیسه

■ کیفیت

- این محصول مطابق با استاندارد ملی 12015-1 و استاندارد بین‌المللی 13279-1 با دسته‌بندی B4/50/2 تولید و به بازار عرضه می‌گردد.

■ شرایط انبارداری

- کیسه‌ها به صورت افقی روی سطح صاف (پالت چوبی) و در محل خشک، به دور از آب و رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شوند. کیسه‌های نیمه باز یا آسیب دیده نباید استفاده شوند. مدت زمان نگهداری محصول ۶ ماه است.

دستور العمل اجرا

■ اجرا

- سطح کار را تمیز کرده و در صورت لزوم ترمیم نمایید
- آب را داخل ظرف مناسبی ریخته و پودر ماستیک را به آرامی به آن اضافه نمایید. سطح آب باید حدود یک انگشت بالاتر از گچ باشد. به مدت ۲ تا ۳ دقیقه صبر کنید. سپس با همزن مکانیکی با سرعت کم

تا دستیابی به مخلوط یکنواخت هم بزنید.

- به مخلوط در حال سفت شدن، به هیچ عنوان آب یا گچ اضافه نکنید.
- روی سطوحی که قبلاً با گچ پوشانده شده‌اند، از پرایمر مناسب استفاده کنید.

■ تجهيزات و ابزار آلات

ماله، کاردک و ابزار مشابه

■ دمای مناسب محیط کار

دما می بایست بالای $+5$ درجه سانتی گراد باشد (دمای محیط، ماده یا سطح کار). ملات تازه می بایست از یخ زدگی و خشک شدن سریع محافظت شود.

■ مدت زمان کارکرد

تقریباً ۴ ساعت (بسته به شرایط متغیر است)

مزایا و ویژگی ها

- ایجاد سطحی صاف و یکنواخت، مناسب برای رنگ آمیزی یا نصب کاغذ دیواری.
- امکان اجرا آسان با سرعت بالا
- چسبندگی بسیار مناسب به سطوح زیرکار
- زمان کارکرد مناسب
- ماده با رده آتش سوزی A1 (نسوز)

قوانین سلامتی و ایمنی

- پس از کار با محصول، دست‌ها را با آب فراوان شستشو دهید.
- از دستکش‌های محافظ، لباس محافظ، عینک و محافظ صورت استفاده کنید
- در صورت تماس با چشم؛ چشم‌ها را چند دقیقه با آب به آرامی بشوید. اگر از لنز استفاده می‌کنید، آن را بردارید و به شستشو ادامه دهید
- اگر پس از اقدامات بالا علائم و مشکلات باقی ماند، به پزشک مراجعه شود
- در صورت بلعیدن، دهان را با آب شستشو داده و سپس آب بنوشید.

مشخصات فنی

توضیحات	واحد	مقدار
رنگ	-	سفید
رفتار در برابر حریق	A1 (در آتش سوزی شرکت نمی کند)	A1 (نسوز کامل)
مقاومت فشاری	N/mm ²	≥ ۲/۰
مقاومت خمشی	N/mm ²	≥ ۱/۰
مقاومت چسبندگی	N/mm ²	≥ ۱/۰
زمان گیرش اولیه	دقیقه	۳۸۰ تا ۵۰۰
زمان گیرش نهایی	دقیقه	۴۰۰ تا ۵۲۵
نسبت آب به پودر	Lit/kg	۰/۷ تا ۰/۶
دمای مناسب محیط	C°	+۴۰ تا +۵
مدت زمان نگهداری	ماه	۶

بسته بندی

[illegible]

اطلاعات مندرج در این برگه داده فنی، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش‌ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی کی‌پلاس همواره تلاش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصولات بوده و در این راستا، این شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطلاعات فنی اقدام نماید. این برگه داده فنی، معتبرترین در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه‌های پیش از آن امکان پذیر نمی‌باشد و تعهد این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب می‌باشد.

لازم به ذکر است تمامی دانش فنی مهندسی، استانداردها و طریقه استفاده در این برگه گنجانده نشده و مجریان موظف به بکارگیری همه دستورات فنی، اجرا به صورت جداگانه می‌باشد.

د دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندلا
بالاتر از میرداماد، بن بست قبادیان شرقی،
پلاک ۱۹

تلفن مرکز پاسخگویی: ۰۲۱-۴۳۰۰۸۰۹

همه حقوق برای کی پلاس محفوظ است. آخرین نسخه داده‌های فنی همواره در وبسایت کی پلاس قرار دارد و اصلاح، تجدید چاپ و فتوکیه نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.



www.kplus.ir
technical@kplus.ir