



دستورالعمل انبارش و حمل  
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتیمتری

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-025

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



تصویر محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )



بصورت کارتن شامل ۵۰۰ عدد می باشد.

بسته بندی

- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.
- اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.
- اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.
- در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .

انبارش و الزامات نگهداری

	دستورالعمل انبارش و حمل آویزهای نانیوس	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-020</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	تصویر محصول		
جایجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		<b>جایجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )	
	بصورت کارتن شامل ۲۰۰ عدد می باشد.	<b>بسته بندی</b>	
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .		<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	



دستورالعمل انبارش و حمل  
رکاب های نانیوس

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-023

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



تصویر محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل(سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )



بصورت کارتن شامل ۲۰۰ عدد می باشد.

بسته بندی

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
-اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
-اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
-در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .

انبارش و الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل  
چنگک نانیوس CD60

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-022

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



تصویر محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )



بصورت کارتن شامل ۲۰۰ عدد می باشد.

بسته بندی

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
-اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
-اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
-در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .

انبارش و الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل  
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتیمتری

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-024

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



تصویر محصول

جابجایی بندیل ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )

بصورت بندیل شامل ۲۰ عدد می باشد.

بسته بندی

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
-اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
-اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
- حداکثر ۲ بندیل را می توان روی هم در انبار قرار داد .  
-در انبارش بندیل ها فاصله هر ستون بندیل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.  
-هنگام انبارش بندیل ها روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بندیل زیر، باید بین بندیل ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد.

انبارش و الزامات نگهداری



دستورالعمل انبارش و حمل  
بین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-021

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



تصویر محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )

بصورت کارتن می باشد.

بسته بندی

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
-اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
-اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
-در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .

انبارش و الزامات نگهداری