

	دستورالعمل انبارش و حمل تایل های گچی	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-055
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	تصویر محصول		
	جابجایی پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		جابجایی (باراندازی و بارگیری)
	بصورت پالت شامل ۵۲ بسته ۱۰ قطعه ای تایل به ابعاد ۶۰*۶۰ سانتی متر می باشد.		ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)
	-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -تایل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -تایل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -هنگام انبارش پالت های تایل روی هم، جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تایل های زیر، باید بین پالت ها از چوب های چهار تراش و زیر چوب های چهار تراش حائل (پنل ضایعاتی) و ... قرار گیرد. -حداکثر ۳ پالت را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، حداکثر ۲ پالت را می توان روی هم در انبار قرار داد. -در انبارش تایل ها فاصله هر ستون تایل با ستون مجاور باید حداقل ۳۰ سانتی متر باشد.		نحوه انبارش و الزامات نگهداری